



Pneuservis - akciový set

vyzúvačka

manuálna vyvažovačka

dovoz, montáž, zaškolenie obsluhy



na splátky aj bez akontácie



www.brzdovka.eu

0904 130 808

0911 656 808

Vyvažovačka RP U100PN

Pri vyvažovaní kolies sa vzdialenosť, priemer a šírka disku zadávajú manuálne. Vyvažovačka disponuje rôznymi vyvažovacími módmi (statický a dynamický modus, ALU programy), vlastná diagnostika a kalibrácia, možnosť autoštartu zaklopením plastového krytu. Základná výbava obsahuje: vyvažovací stroj vrátane krytu kolesa s elektrickým spínačom, kliešte na natĺkanie závažia, meradlo šírky disku, návod na použitie, matica na rýchle upínanie, 100g kalibračné závažie a 4 strediace kužele.

Technické parametre:

napájanie	220V 50Hz 1Ph
Výkon motora	180 W
Šírka ráfika	1,5 – 20" / 39-510mm
Priemer ráfika	10 – 26" / 255-660mm
Priemer pneumatík	39" 1000mm
Max. hmotnosť pneum.	75 Kg
Čas vyvažovania	Cca. 7 Sek.
presnosť	+/-1g / 0.0350Z
uvoľnenie	0.70 Grad
hlučnosť	<70dB
Pracovná teplota	0° - 50°C
Hmotnosť zariadenia	150 Kg
rozmery stroja	1190 x 900 x 1620mm

Vyzúvačka RP U200PN

Zariadenie určené na montáž a demontáž pneumatík osobných áut, ľahkých a úžitkových vozidiel. Zariadenie je určené na bežné použitie. Jeho súčasťou je výkyvné montážne rameno, montážna hlava, veľký odtlačný valec, poloautomatický nastaviteľný montážny tanier. Precízne vyhotovenie stroja. Súčasťou dodávky je pneuhustič s manometrom, montážna páka, sada plastových ochranných krytov na upínacie svorky. Súčasťou zariadenie nie je elektrická koncová zásuvka.

Vonkajší rozsah upnutia	10 - 22"
Vnútorný rozsah upnutia	12 - 24"
Max. priemer pneumatiky	1000 mm (39")
Max. šírka pneumatiky	340 mm (13")
Max. výtlačná sila (výtlačný valec)	30800 N
Max. pracovný tlak	10 bar (145 psi)
Max. pohonný výkon	3,5 bar (50 psi)
Napájacie napätie	380 V
Výkon motora	0,55 KW
Rozmery	1120x970x1750

